



Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878 van de Commissie - België

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

METAALLAK ZIJDEGLANS AEROSOL ZILVERGRIJS

## RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

### 1.1 Productidentificatie

**Productnaam** : METAALLAK ZIJDEGLANS AEROSOL ZILVERGRIJS

### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

| Aanbevolen gebruik       |
|--------------------------|
| Gebruik door consumenten |
| Afgeraden gebruik        |
| Geen                     |

**Productgebruik** : Aerosol.

### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA  
Everest Office Park - Leuvensesteenweg 248 B  
1800 Vilvoorde - Belgium  
Tel. +32 (0) 2 254 2211  
Fax. +32 (0) 2 254 2335

**e-mail adres van de verantwoordelijke voor dit VIB** : SDS@akzonobel.com

### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

#### Nationaal adviesorgaan/Vergiftigingscentrum

**Telefoonnummer** : + 32 (0)70 245 245

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

**Productomschrijving** : Mengsel

#### Classificatie volgens de Verordening (EG) Nr.1272/2008 [CLP/GHS]

Aerosol 1, H222, H229  
Skin Irrit. 2, H315  
STOT SE 3, H336  
Aquatic Chronic 2, H411

Het product is geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd.

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de H-zinnen die hierboven staan vermeld.

Zie rubriek 11 voor meer informatie over gezondheidseffecten en symptomen.

**Datum van uitgave/Revisie datum** : 15-4-2025

**Versie** : 3.01

**Datum vorige uitgave** : 2-7-2024

1/23

**AkzoNobel**

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.2 Etiketteringselementen

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gevaarsymbolen                                                                                                                                             | :<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Signaalwoord                                                                                                                                               | : Gevaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gevarenaanduidingen                                                                                                                                        | : H222, H229 - Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.<br>H315 - Veroorzaakt huidirritatie.<br>H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.<br>H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <u>Voorzorgsmaatregelen</u>                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Algemeen                                                                                                                                                   | : P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.<br>P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Preventie                                                                                                                                                  | : P280 - Draag beschermende handschoenen.<br>P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.<br>P211 - Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.<br>P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.<br>P273 - Voorkom lozing in het milieu.<br>P261 - Inademing van stof of nevel vermijden.<br>P264 - Na het werken met dit product de handen grondig wassen.<br>P251 - Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. |
| Reactie                                                                                                                                                    | : P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen.<br>P304 + P312 - NA INADEMING: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen.<br>P362 + P364 - Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Opslag                                                                                                                                                     | : P405 - Achter slot bewaren.<br>P410 + P412 - Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.<br>P403 + P233 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verwijdering                                                                                                                                               | : P501 - Inhoud en verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/nationale regelgeving.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gevaarlijke bestanddelen                                                                                                                                   | : Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, isoalkanen, cyclische stoffen, <2% aromaten n-butylacetaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Aanvullende etiketonderdelen                                                                                                                               | : Niet van toepassing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking tot de productie, het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en producten | : Niet van toepassing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <u>Speciale verpakkingseisen</u>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Recipiënten die van een kinderveilige sluiting moeten zijn voorzien                                                                                        | : Niet van toepassing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Voelbare gevaarsaanduiding                                                                                                                                 | : Niet van toepassing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.3 Andere gevaren

Product voldoet aan de criteria voor PBT of vPvB volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII : Dit mengsel bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB.

Overige gevaren die niet leiden tot classificatie : Geen bekend.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2 Mengsels : Mengsel

| Product- / ingrediëntennaam                                                      | Identificatiemogelijkheden                                                                | %         | Classificatie                                                                                                | Specifieke conc.-limieten, M-factoren en ATE's | Type    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|
| aardoliegassen, vloeibaar gemaakt                                                | REACH #: 01-2119485911-31<br>EC: 270-704-2<br>CAS-nummer: 68476-85-7                      | ≥25 - ≤50 | Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280                                                               | -                                              | [1] [2] |
| Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, isoalkanen, cyclische stoffen, <2% aromaten | REACH #: 01-2119463258-33<br>EC: 919-857-5<br>CAS-nummer: n/a<br>Index: 649-327-00-6      | ≥10 - ≤15 | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>EUH066                                         | -                                              | [1]     |
| n-butylacetaat                                                                   | REACH #: 01-2119485493-29<br>EC: 204-658-1<br>CAS-nummer: 123-86-4<br>Index: 607-025-00-1 | ≤10       | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066                                                              | -                                              | [1] [2] |
| Koolwaterstoffen, C6, isoalkanen, <5% n-hexaan                                   | REACH #: 01-2119484651-34<br>EC: 931-254-9                                                | ≤5        | Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411 | -                                              | [1]     |
| Koolwaterstoffen, C6-C7, isoalkanen, cyclische stoffen, <5% n-hexaan             | EC: 926-605-8                                                                             | ≤5        | Flam. Liq. 2, H225<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411                        | -                                              | [1]     |
| Koolwaterstoffen, C6-C7, n-alkanen, isoalkanen, cycloalkanen, < 5% n-hexaan      | EC: 921-024-6                                                                             | ≤5        | Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411 | -                                              | [1]     |
| Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics                                 | REACH #: 01-2119475515-33<br>EC: 927-510-4                                                | ≤5        | Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411 | -                                              | [1]     |

| RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen |                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |         |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|
| cyclohexaan                                                 | REACH #:<br>01-2119463273-41<br>EC: 203-806-2<br>CAS-nummer:<br>110-82-7<br>Index: 601-017-00-1  | ≤5   | Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                                                                                                           | M [Acuut] = 1<br>M [Chronisch] = 1                               | [1] [2] |
| aluminium                                                   | REACH #:<br>01-2119529243-45<br>EC: 231-072-3<br>CAS-nummer:<br>7429-90-5<br>Index: 013-002-00-1 | ≤3   | Flam. Sol. 1, H228<br>Water-react. 2, H261                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                | [1]     |
| n-hexaan                                                    | EC: 203-777-6<br>CAS-nummer:<br>110-54-3<br>Index: 601-037-00-0                                  | <1   | Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Repr. 2, H361f<br>STOT SE 3, H336<br>STOT RE 2, H373<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                                                                               | STOT RE 2, H373:<br>C ≥ 5%                                       | [1] [2] |
| Reactiemassa van ethylbenzeen en xyleen                     | REACH #:<br>01-2119488216-32<br>EC: 905-588-0                                                    | ≤0.3 | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>STOT RE 2, H373<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412<br><b>Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de H-zinnen die hierboven staan vermeld.</b> | ATE [Dermaal] = 1100 mg/kg<br>ATE [Inademing (dampen)] = 11 mg/l | [1] [2] |

Er zijn geen additionele ingrediënten aanwezig die, voor zover op dit moment aan leverancier bekend is en in de van toepassing zijnde concentraties, geclassificeerd zijn als schadelijk voor de gezondheid of voor het milieu, PBTs (Persistent Bioaccumulative Toxic) of vPvBs (very Persistent very Bioaccumulative) of stoffen zijn die even zorgwekkend zijn, of waaraan werkplaats blootstellingslimieten zijn toegewezen en die op grond daarvan in deze sectie moeten worden vermeld.

Type

- [1] Stof is ingedeeld met een fysisch, gezondheids- of milieugevaar
- [2] Stof met een werkplaats blootstellingslimiet

Arbeidshygiënische blootstellingsgrenzen, indien beschikbaar, zijn weergegeven in rubriek 8.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- Oogcontact : Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Blijf ten minste 10 minuten spoelen. Raadpleeg een arts.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

- Inademing

: Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Als vermoed wordt dat nog steeds dampen aanwezig zijn moet de reddingswerker een geschikt masker of onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen. Als de patiënt niet ademt, onregelmatig ademt, of als zich een ademhalingsstilstand voordoet, dient kunstmatige beademing of zuurstof te worden toegediend door getraind personeel. Dit kan gevaarlijk zijn voor degene die mond-op-mondbeademing toepast. Raadpleeg een arts. Raadpleeg een vergiftigingencentrum of een arts, indien noodzakelijk. Plaats in stabiele zijligging en roep onmiddellijk medische hulp in, indien de persoon bewusteloos is. Zorg dat luchtwegen vrij blijven. Maak strakzittende kleding los, zoals een overhemdboord, das, riem of ceintuur. Na inhalatie van afbraakproducten in geval van brand kunnen symptomen met vertraging optreden. Het slachtoffer moet mogelijk 48 uur lang onder medisch toezicht blijven.
- Huidcontact

: Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Blijf ten minste 10 minuten spoelen. Raadpleeg een arts. Was kleding alvorens ze opnieuw te gebruiken. Maak schoenen grondig schoon voor hergebruik.
- Inslikken

: Spoel de mond met water. Kunstgebit indien aanwezig verwijderen. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Stop hiermee als het slachtoffer misselijk wordt, omdat overgeven gevaarlijk kan zijn. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Indien de persoon moet braken, houdt het hoofd dan laag om te voorkomen dat er braaksel in de longen komt. Raadpleeg een arts. Raadpleeg een vergiftigingencentrum of een arts, indien noodzakelijk. Geef een bewusteloos iemand nooit iets via de mond. Plaats in stabiele zijligging en roep onmiddellijk medische hulp in, indien de persoon bewusteloos is. Zorg dat luchtwegen vrij blijven. Maak strakzittende kleding los, zoals een overhemdboord, das, riem of ceintuur.
- Bescherming van eerste-hulpverleners

: Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Als vermoed wordt dat nog steeds dampen aanwezig zijn moet de reddingswerker een geschikt masker of onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen. Dit kan gevaarlijk zijn voor degene die mond-op-mondbeademing toepast.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Tekenen/symptomen van overmatige blootstelling

- Oogcontact

: Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:  
pijn of irritatie  
tranenvloed  
roodheid
- Inademing

: Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:  
irritatie van de luchtwegen  
hoesten  
misselijkheid of braken  
hoofdpijn  
slaperigheid/moeheid  
duizeligheid/draaierigheid  
bewusteloosheid
- Huidcontact

: Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:  
irritatie  
roodheid
- Inslikken

: Geen specifieke gegevens.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

- Opmerkingen voor arts

: Na inhalatie van afbraakproducten in geval van brand kunnen symptomen met vertraging optreden. Het slachtoffer moet mogelijk 48 uur lang onder medisch toezicht blijven.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

Specifieke behandelingen : Geen specifieke behandeling.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen : Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.

Ongeschikte blusmiddelen : Geen bekend.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Risico's van de stof of het mengsel : Zeer licht ontvlambare aerosol. Wegvloeien in riool kan gevaar voor brand of explosie veroorzaken. Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten en eventueel exploderen. Gas kan zich ophopen in lage of besloten ruimten of kan een aanzienlijke afstand overbruggen naar een ontstekingsbron en vervolgens terugslaan. Barstende aërosolhouders kunnen bij brand met hoge snelheid worden gelanceerd. Deze stof is toxisch voor het aquatisch milieu met blijvende gevolgen. Met dit materiaal verontreinigd bluswater dient te worden opgevangen, zodat het niet in het oppervlaktewater, riool of afvoer terechtkomt.

Gevaarlijke verbrandingsproducten : Afbraakproducten kunnen onder meer zijn:  
kooldioxide  
koolmonoxide  
stikstofoxiden  
metaaloxide(n)

5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale beschermende maatregelen voor brandbestrijders : In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Verplaats de reservoirs uit het brandgebied als dat zonder risico kan. Gebruik waternevel om aan het vuur blootgestelde vaten koel te houden.

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden : Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Voor andere personen dan de hulpdiensten : Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. In geval van een gescheurde aërosolcontainer moet voorzichtigheid in acht genomen worden omwille van het snel ontsnappen van de onder druk staande inhoud en het drijfgas. Bij grote aantallen kapotte vaten behandelen als bulkhoeveelheden weggelekt materiaal in overeenstemming met het vermelde in de rubriek over opruiming. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Sluit alle ontstekingsbronnen af. Geen open vuur en niet roken in het gevarengedebied. Vermijd inademen van damp of nevel. Zorg voor voldoende ventilatie. Draag het daartoe geëigende ademhalingsmasker bij onvoldoende ventilatie. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.

Voor de hulpdiensten : Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

- 6.2

Milieuvoorzorgsmaatregelen

: Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht). Watervervuilend materiaal. Dit product kan schadelijk zijn voor het milieu wanneer het in grote hoeveelheden vrijkomt. Gelekte/gemorste stof opruimen.
- 6.3

Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Gering morsen

: Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Gebruik vonkvrije gereedschappen en explosievrije apparatuur. Verdunnen met water en opdweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.

Uitgebreid morsen

: Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Gebruik vonkvrije gereedschappen en explosievrije apparatuur. Benader de uitstoot met de wind in de rug. Vermijd toegang tot riolen, waterwegen, kelders of gesloten ruimten. Voer weggelekt materiaal af naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie of handel als volgt. Neem gemorst preparaat op met niet-brandbare absorberende materialen, bijvoorbeeld zand, aarde, vermiculiet of diatomeeënaarde en doe dit in een afvoercontainer in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf. Vervuild absorberend materiaal kan dezelfde risico's met zich meebrengen als het gemorste product.

6.4

Verwijzing naar andere rubrieken

: Zie Rubriek 1 voor contactgegevens voor noodgevallen.  
Zie Rubriek 8 voor informatie over geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.  
Zie Rubriek 13 voor aanvullende informatie over afvalbehandeling.
- RUBRIEK 7: Hantering en opslag
- De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen.
- 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
- Beschermende maatregelen

: Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8). Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Niet innemen. Vermijd contact met de ogen, huid en kleding. Voorkom inademing van gas. Vermijd inademen van damp of nevel. Voorkom lozing in het milieu. Alleen gebruiken bij voldoende ventilatie. Draag het daartoe geëigende ademhalingsmasker bij onvoldoende ventilatie. Opbergen en gebruiken uit de buurt van hitte, vonken, open vuur en elke andere mogelijke ontstekingsbron. Gebruik explosieveilige elektrische apparatuur (ventilatie, verlichting en materiaalbehandeling). Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken. Lege verpakkingen bevatten restproduct en kunnen gevaarlijk zijn.

Advies inzake algemene arbeidshygiëne

: In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Opslaan, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie rubriek 10) en van voedsel en drank. Achter slot bewaren. Verwijder alle ontstekingsbronnen. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik.

Datum van uitgave/Revisie datum

: 15-4-2025

Datum vorige uitgave

: 2-7-2024

Versie

: 3.01

7/23

AkzoNobel

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

Seveso-richtlijn - Drempel waarboven meldingsplicht geldt

Gevaarscriteria

| Categorie | Drempelwaarde voor kennisgevingsverplichting en MAPP (preventiebeleid voor zware ongevallen) | Drempelwaarde voor veiligheidsrapport |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| P3a<br>E2 | 150 tonne<br>200 tonne                                                                       | 500 tonne<br>500 tonne                |

7.3 Specifiek eindgebruik

- Aanbevelingen : Niet beschikbaar.
- Oplossingen specifiek voor de industriële sector : Niet beschikbaar.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. Informatie wordt verstrekt op basis van het typisch te verwachten gebruik van het product. Er kunnen aanvullende maatregelen vereist zijn voor hantering van bulkhoeveelheden of voor andere toepassingen die zouden kunnen leiden tot een significante verhoging van de blootstelling van de werknemer of van emissies naar het milieu.

8.1 Controleparameters

Beroepsmatige blootstellingslimieten

| Product- /ingrediëntennaam              | Grenswaarden voor blootstelling                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| aardoliegassen, vloeibaar gemaakt       | Lijst Grenswaarden (België, 5/2021).<br>Grenswaarde: 1000 ppm 8 uren.<br>Grenswaarde: 1826 mg/m³ 8 uren.                                                                                                         |
| n-butylacetaat                          | Lijst Grenswaarden (België, 5/2021). [butylacetaat]<br>Kortetijdswaarde: 712 mg/m³ 15 minuten.<br>Kortetijdswaarde: 150 ppm 15 minuten.<br>Grenswaarde: 238 mg/m³ 8 uren.<br>Grenswaarde: 50 ppm 8 uren.         |
| cyclohexaan                             | Lijst Grenswaarden (België, 5/2021).<br>Grenswaarde: 350 mg/m³ 8 uren.<br>Grenswaarde: 100 ppm 8 uren.                                                                                                           |
| n-hexaan                                | Lijst Grenswaarden (België, 5/2021).<br>Grenswaarde: 20 ppm 8 uren.<br>Grenswaarde: 72 mg/m³ 8 uren.                                                                                                             |
| Reactiemassa van ethylbenzeen en xyleen | Lijst Grenswaarden (België, 1/2020). Opgenomen via de huid.<br>Kortetijdswaarde: 442 mg/m³ 15 minuten.<br>Kortetijdswaarde: 100 ppm 15 minuten.<br>Grenswaarde: 221 mg/m³ 8 uren.<br>Grenswaarde: 50 ppm 8 uren. |

- Aanbevolen monitoring procedures : Wanneer dit product ingrediënten bevat met blootstellingslimieten, kan monitoring van personen, van werkplaatsomgeving of biologisch monitoren vereist zijn om de effectiviteit van de ventilatie of van andere controlemaatregelen en/of de noodzaak van het gebruik van ademhalingsbeschermingsmiddelen te bepalen. Er moet gebruik worden gemaakt van monitoringsnormen, zoals de volgende: Europese Norm EN 689 (Werkplekatmosfeer - Leidraad voor de beoordeling van de blootstelling bij inademing van chemische stoffen voor de vergelijking met de grenswaarden en de meetstrategie) Europese norm EN 14042 (Werkplekatmosfeer - Richtlijn voor de toepassing en het gebruik van procedures voor de beoordeling van blootstelling aan chemische en biologische stoffen) Europese norm EN 482

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

(Werkplekatmosfeer - Algemene eisen voor de uitvoering van de procedures voor het meten van chemische stoffen) Bovendien is raadpleging van nationale richtlijnen voor methoden voor de bepaling van gevaarlijke stoffen vereist.

DNEL's/DMEL's

| Product- /ingrediëntennaam                                                       | Type           | Blootstelling           | Waarde            | Populatie          | Effecten   |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------|--------------------|------------|
| Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, isoalkanen, cyclische stoffen, <2% aromaten | DNEL           | Langetermijn Inademing  | 0.41 mg/m³        | Algemene bevolking | Systemisch |
|                                                                                  | DNEL           | Langetermijn Inademing  | 1.9 mg/m³         | Werknemers         | Systemisch |
|                                                                                  | DNEL           | Langetermijn Inademing  | 178.57 mg/m³      | Algemene bevolking | Lokaal     |
|                                                                                  | DNEL           | Kortetermijn Inademing  | 640 mg/m³         | Algemene bevolking | Lokaal     |
|                                                                                  | DNEL           | Langetermijn Inademing  | 837.5 mg/m³       | Werknemers         | Lokaal     |
|                                                                                  | DNEL           | Kortetermijn Inademing  | 1066.67 mg/m³     | Werknemers         | Lokaal     |
|                                                                                  | DNEL           | Kortetermijn Inademing  | 1152 mg/m³        | Algemene bevolking | Systemisch |
|                                                                                  | DNEL           | Kortetermijn Inademing  | 1286.4 mg/m³      | Werknemers         | Systemisch |
|                                                                                  | n-butylacetaat | DNEL Langetermijn Oraal | 2 mg/kg bw/dag    | Algemene bevolking | Systemisch |
|                                                                                  |                | DNEL Kortetermijn Oraal | 2 mg/kg bw/dag    | Algemene bevolking | Systemisch |
|                                                                                  | DNEL           | Langetermijn Dermaal    | 3.4 mg/kg bw/dag  | Algemene bevolking | Systemisch |
|                                                                                  | DNEL           | Kortetermijn Dermaal    | 6 mg/kg bw/dag    | Algemene bevolking | Systemisch |
|                                                                                  | DNEL           | Langetermijn Dermaal    | 7 mg/kg bw/dag    | Werknemers         | Systemisch |
|                                                                                  | DNEL           | Kortetermijn Dermaal    | 11 mg/kg bw/dag   | Werknemers         | Systemisch |
|                                                                                  | DNEL           | Langetermijn Inademing  | 12 mg/m³          | Algemene bevolking | Systemisch |
|                                                                                  | DNEL           | Langetermijn Inademing  | 35.7 mg/m³        | Algemene bevolking | Lokaal     |
|                                                                                  | DNEL           | Langetermijn Inademing  | 48 mg/m³          | Werknemers         | Systemisch |
|                                                                                  | DNEL           | Kortetermijn Inademing  | 300 mg/m³         | Algemene bevolking | Lokaal     |
|                                                                                  | DNEL           | Kortetermijn Inademing  | 300 mg/m³         | Algemene bevolking | Systemisch |
|                                                                                  | DNEL           | Langetermijn Inademing  | 300 mg/m³         | Werknemers         | Lokaal     |
|                                                                                  | DNEL           | Kortetermijn Inademing  | 600 mg/m³         | Werknemers         | Lokaal     |
|                                                                                  | DNEL           | Kortetermijn Inademing  | 600 mg/m³         | Werknemers         | Systemisch |
| cyclohexaan                                                                      | DNEL           | Langetermijn Oraal      | 59.4 mg/kg bw/dag | Algemene bevolking | Systemisch |
|                                                                                  | DNEL           | Langetermijn Inademing  | 206 mg/m³         | Algemene bevolking | Lokaal     |
|                                                                                  | DNEL           | Langetermijn Inademing  | 206 mg/m³         | Algemene bevolking | Systemisch |
|                                                                                  | DNEL           | Kortetermijn Inademing  | 412 mg/m³         | Algemene bevolking | Lokaal     |

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

|                                         |      |                        |                   |                    |            |
|-----------------------------------------|------|------------------------|-------------------|--------------------|------------|
| aluminium                               | DNEL | Kortetermijn Inademing | 412 mg/m³         | Algemene bevolking | Systemisch |
|                                         | DNEL | Langetermijn Inademing | 700 mg/m³         | Werknemers         | Lokaal     |
|                                         | DNEL | Langetermijn Inademing | 700 mg/m³         | Werknemers         | Systemisch |
|                                         | DNEL | Langetermijn Dermaal   | 1186 mg/kg bw/dag | Algemene bevolking | Systemisch |
|                                         | DNEL | Kortetermijn Inademing | 1400 mg/m³        | Werknemers         | Lokaal     |
|                                         | DNEL | Kortetermijn Inademing | 1400 mg/m³        | Werknemers         | Systemisch |
|                                         | DNEL | Langetermijn Dermaal   | 2016 mg/kg bw/dag | Werknemers         | Systemisch |
|                                         | DNEL | Langetermijn Inademing | 3.72 mg/m³        | Werknemers         | Lokaal     |
|                                         | DNEL | Langetermijn Inademing | 3.72 mg/m³        | Werknemers         | Systemisch |
|                                         | DNEL | Langetermijn Oraal     | 3.95 mg/kg bw/dag | Algemene bevolking | Systemisch |
| n-hexaan                                | DNEL | Langetermijn Oraal     | 4 mg/kg bw/dag    | Algemene bevolking | Systemisch |
|                                         | DNEL | Langetermijn Dermaal   | 5.3 mg/kg bw/dag  | Algemene bevolking | Systemisch |
|                                         | DNEL | Langetermijn Dermaal   | 11 mg/kg bw/dag   | Werknemers         | Systemisch |
|                                         | DNEL | Langetermijn Inademing | 16 mg/m³          | Algemene bevolking | Systemisch |
| Reactiemassa van ethylbenzeen en xyleen | DNEL | Langetermijn Inademing | 75 mg/m³          | Werknemers         | Systemisch |
|                                         | DNEL | Langetermijn Oraal     | 1.6 mg/kg bw/dag  | Algemene bevolking | Systemisch |
|                                         | DNEL | Langetermijn Inademing | 14.8 mg/m³        | Algemene bevolking | Systemisch |
|                                         | DNEL | Langetermijn Inademing | 77 mg/m³          | Werknemers         | Systemisch |
|                                         | DNEL | Langetermijn Dermaal   | 108 mg/kg bw/dag  | Algemene bevolking | Systemisch |
|                                         | DNEL | Langetermijn Dermaal   | 180 mg/kg bw/dag  | Werknemers         | Systemisch |
|                                         | DNEL | Kortetermijn Inademing | 289 mg/m³         | Werknemers         | Lokaal     |
|                                         | DNEL | Kortetermijn Inademing | 289 mg/m³         | Werknemers         | Systemisch |

PNEC's

| Product- /ingrediëntennaam | Detail compartiment             | Waarde          | Detailmethode        |
|----------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|
| mangaanneodecanoaat        | Zoetwater                       | 85.3 µg/l       | Beoordelingsfactoren |
|                            | Zeewater                        | 2.7 µg/l        | Beoordelingsfactoren |
|                            | Rioolwaterzuiveringsinstallatie | 121.3 mg/l      | Beoordelingsfactoren |
|                            | Zoetwatersediment               | 230.6 mg/kg dw  | Beoordelingsfactoren |
|                            | Zeewatersediment                | 23.06 mg/kg dw  | Beoordelingsfactoren |
|                            | Bodem                           | 167.33 mg/kg dw | Beoordelingsfactoren |

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

**RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**

**Passende technische maatregelen** : Alleen gebruiken bij voldoende ventilatie. Maak gebruik van gesloten installaties, lokale afzuig of andere technische beheersmaatregelen om beroepsmatige blootstelling aan luchtverontreinigingen onder de aanbevolen of wettelijke grenswaarden te houden. De technische controlemiddelen dienen ook gas-, damp- en stofconcentraties beneden alle explosiegrenswaarden te houden. Gebruik explosieveilige ventilatie.

**Individuele beschermingsmaatregelen**

**Hygiënische maatregelen** : Was na het hanteren van chemische producten uw handen, onderarmen en gezicht grondig voordat u eet, drinkt of naar het toilet gaat en aan het eind van de werkdag. Toepasselijke technieken moeten gebruikt worden om mogelijk verontreinigde kleding te verwijderen. Was verontreinigde kleding alvorens die opnieuw te gebruiken. Zorg ervoor dat de oogwasstations en veiligheidsdouches zich dicht bij de werkplek bevinden.

**Bescherming van de ogen/ het gezicht** : Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is om blootstelling aan spatten, nevel, gassen of stof te vermijden, dient een veiligheidsbescherming voor de ogen te worden gedragen die voldoet aan een goedgekeurde standaard. Indien contact mogelijk is, moeten de volgende beschermingsmiddelen worden gedragen, tenzij uit de beoordeling blijkt dat een hogere mate van bescherming noodzakelijk is: veiligheidsbril.

**Bescherming van de huid**

**Bescherming van de handen** : Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is, dienen bij het hanteren van chemische producten ondoorlaatbare handschoenen te worden gedragen die resistent zijn tegen chemicaliën en die voldoen aan een goedgekeurde norm. Verifieer tijdens gebruik dat de handschoenen nog hun beschermende eigenschappen bezitten; houd hierbij rekening met de door de leverancier gespecificeerde parameters. Opgemerkt moet worden dat de doorbraaktijd voor elk type handschoenmateriaal verschillend kan zijn voor verschillende handschoenfabrikanten. In het geval van mengsels, bestaande uit meerdere stoffen, kan de beschermingsduur van de handschoenen niet nauwkeurig worden ingeschat.

Indien langdurig en regelmatig contact voorkomt, wordt een handschoen met een beschermingsklasse 6 (doorbreektijd groter dan 480 minuten volgens EN 374) aanbevolen. Aanbevolen handschoenen: Viton® of Nitrile, dikker dan 0,38 mm. Als slechts kort contact verwacht wordt, wordt het gebruik van een handschoen met een beschermingsklasse 2 of hoger (doorbreektijd groter dan 30 minuten volgens EN 374) aanbevolen. Aanbevolen handschoenen: Nitrile, dikker dan 0,12 mm. Handschoenen moeten regelmatig worden vervangen én worden vervangen wanneer er sprake is van enig teken van beschadiging aan het handschoenmateriaal.

De functionaliteit of effectiviteit van de handschoen kan verminderen door fysieke/chemische schade en slecht onderhoud.

De gebruiker dient te controleren of de uiteindelijke keus voor een bepaald type handschoenen voor het hanteren van dit product de meest geschikte is, daarbij rekening houdend met de specifieke omstandigheden bij gebruik, zoals opgenomen in de risicoanalyse van de gebruiker.

**Lichaamsbescherming** : Persoonlijke lichaamsbeschermende middelen dienen te worden gekozen op basis van de uit te voeren taak, de daarbij behorende risico's en dient door een specialist te worden goedgekeurd voordat het product wordt gebruikt. Indien er een risico bestaat op ontsteking door statische elektriciteit, moet anti-statische beschermende kleding worden gedragen. Voor de beste bescherming tegen statische ontladingen, moet kleding bestaan uit anti-statische overalls, laarzen en handschoenen. Raadpleeg de Europese norm EN 1149 voor verdere informatie over materiaal- en ontwerpeisen en beproevingsmethoden.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overige huidbescherming             | : Geschikt schoeisel en eventuele aanvullende huidbeschermingsmaatregelen moeten worden geselecteerd op basis van de taak die wordt uitgevoerd en de risico's die daarmee gepaard gaan en deze moeten worden goedgekeurd door een deskundige voorafgaand aan de gebruik van dit product.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bescherming van de ademhalingswegen | : Selecteer op basis van het gevaar en de kans op blootstelling een gas-/stofmasker dat voldoet aan de betreffende certificeringsnorm. Gas-/stofmaskers moeten worden gebruikt in overeenstemming met een ademhalingsbeschermingsprogramma waarin het juist aanbrengen, oefening en andere belangrijke aspecten van het gebruik aan de orde komen. Draag ademhalingsbescherming die voldoet aan EN140 met filtertype A/P2 of beter. Droog schuren van een verlaag, of bewerking met (snij)branders en/of lasapparatuur van gecoate objecten, kan schadelijk stof en/of schadelijke dampen veroorzaken. Indien mogelijk moet de voorkeur worden gegeven aan nat schuren. Gebruik een geschikt adembeschermingsmiddel als plaatselijke afzuiging van schadelijk stof of dampen onvoldoende helpt om blootstelling te voorkomen. |
| Beheersing van milieublootstelling  | : Uitstoot van ventilatie of bewerkingsapparatuur moet worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat deze voldoet aan de eisen van de milieubeschermingswetgeving. In sommige gevallen zijn gaswassers, filters of technische modificaties van de procesapparatuur nodig om de emissie terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

De meetomstandigheden van alle eigenschappen zijn bij standaardtemperatuur en -druk tenzij anders is vermeld.

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen

|                                        |                                                                                                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fysische toestand                      | : Aërosol. / Vloeistof.                                                                                        |
| Kleur                                  | : Wit.                                                                                                         |
| Geur                                   | : Karakteristiek.                                                                                              |
| Geurdrempelwaarde                      | : Niet beschikbaar.                                                                                            |
| Smelt-/vriespunt                       | : Niet beschikbaar.                                                                                            |
| Kookpunt, beginkookpunt en kooktraject | : 34°C (93.2°F)                                                                                                |
| Ontvlambaarheid                        | : Niet beschikbaar.                                                                                            |
| Onderste en bovenste explosiegrens     | : Grootst bekende bereik: Onder: 1.3% Boven: 8.4% (cyclohexaan)                                                |
| Vlampunt                               | : Gesloten kroes: -18°C (-0.4°F) [Pensky-Martens]                                                              |
| Zelfontbrandingstemperatuur            | : Niet beschikbaar.                                                                                            |
| Ontledingstemperatuur                  | : Niet beschikbaar.                                                                                            |
| pH                                     | : Niet van toepassing. [DIN EN 1262]                                                                           |
| Viscositeit                            | : Kinematisch (kamertemperatuur): 29 mm²/s [DIN EN ISO 3219]<br>Kinematisch (40°C): 29 mm²/s [DIN EN ISO 3219] |
| Oplosbaarheid                          | :                                                                                                              |

| Media      | Resultaat                      |
|------------|--------------------------------|
| koud water | Niet oplosbaar [OECD (TG 105)] |

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water : Niet van toepassing.

Dampspanning :

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

| Naam bestanddeel                  | Dampdruk bij 20 °C |       |                | Dampdruk bij 50 °C |     |         |
|-----------------------------------|--------------------|-------|----------------|--------------------|-----|---------|
|                                   | mm Hg              | kPa   | Methode        | mm Hg              | kPa | Methode |
| aardoliegassen, vloeibaar gemaakt | 3097.22            | 412.9 | ASTM D 323     |                    |     |         |
| cyclohexaan                       | 93.00791           | 12.4  |                |                    |     |         |
| n-butylacetaat                    | 11.25096           | 1.5   | DIN EN 13016-2 |                    |     |         |

Relatieve dichtheid : 0.692

Dampdichtheid : Niet beschikbaar.

Deeltjeskenmerken

Mediaan van deeltjesgrootte : Niet van toepassing.

Percentage deeltjes met aerodynamische diameter ≤ 10 µm : 0

9.2 Overige informatie

Minimale ontbrandingsenergie (mJ) : Niet beschikbaar.

Fundamentele brandsnelheid : Niet van toepassing.

SADT : Niet beschikbaar.

Verbrandingswarmte : 3.656 kJ/g

Aerosolproduct

Aerosoltype : Spray

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit : Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.

10.2 Chemische stabiliteit : Het product is stabiel.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties : Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.

10.4 Te vermijden omstandigheden : Vermijd alle mogelijke ontstekingsbronnen (vonk of vlam).

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen : Geen specifieke gegevens.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten : Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Er zijn geen gegevens beschikbaar over het mengsel zelf. Het mengsel is beoordeeld aan de hand van de conventionele methode van de CLP Verordening (EC) No 1272/2008 en is aan de hand daarvan geclassificeerd voor toxicologische eigenschappen. Zie Hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 voor details.

Acute toxiciteit

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

| Product- / ingrediëntennaam                                                      | Resultaat           | Soorten | Dosis        | Blootstelling |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|--------------|---------------|
| Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, isoalkanen, cyclische stoffen, <2% aromaten | LC50 Inademing Damp | Rat     | 8500 mg/m³   | 4 uren        |
| n-butylacetaat                                                                   | LD50 Oraal          | Rat     | >6 g/kg      | -             |
| cyclohexaan                                                                      | LD50 Oraal          | Rat     | 10768 mg/kg  | -             |
|                                                                                  | LC50 Inademing Damp | Muis    | 70000 mg/m³  | 2 uren        |
|                                                                                  | LD50 Oraal          | Muis    | 813 mg/kg    | -             |
|                                                                                  | LD50 Oraal          | Konijn  | 5.5 mg/kg    | -             |
|                                                                                  | LD50 Oraal          | Rat     | 6240 mg/kg   | -             |
|                                                                                  | LD50 Oraal          | Rat     | >5000 mg/kg  | -             |
| n-hexaan                                                                         | LC50 Inademing Gas. | Rat     | 48000 ppm    | 4 uren        |
|                                                                                  | LC50 Inademing Damp | Muis    | 150000 mg/m³ | 2 uren        |
|                                                                                  | LC50 Inademing Damp | Rat     | 627000 mg/m³ | 3 minuten     |
|                                                                                  | LD50 Oraal          | Rat     | 29700 mg/kg  | -             |
|                                                                                  | LD50 Oraal          | Rat     | 15840 mg/kg  | -             |

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar.

Schattingen van acute toxiciteit

| Product- /ingrediëntennaam              | Oraal (mg/kg) | Dermaal (mg/kg) | Inhalatie (gassen) (ppm) | Inhalatie (dampen) (mg/l) | Inhalatie (stof en aerosolen) (mg/l) |
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| Reactiemassa van ethylbenzeen en xyleen | N/A           | 1100            | N/A                      | 11                        | N/A                                  |

Irritatie/corrosie

| Product- / ingrediëntennaam             | Resultaat                  | Soorten | Score | Blootstelling  | Observatie |
|-----------------------------------------|----------------------------|---------|-------|----------------|------------|
| n-butylacetaat                          | Ogen - Gematigd irriterend | Konijn  | -     | 100 mg         | -          |
|                                         | Huid - Gematigd irriterend | Konijn  | -     | 24 uren 500 mg | -          |
| n-hexaan                                | Ogen - Licht irriterend    | Konijn  | -     | 10 mg          | -          |
| Reactiemassa van ethylbenzeen en xyleen | Ogen - Licht irriterend    | Konijn  | -     | 87 mg          | -          |
|                                         | Ogen - Ernstig irriterend  | Konijn  | -     | 24 uren 5 mg   | -          |
|                                         | Huid - Licht irriterend    | Rat     | -     | 8 uren 60 UI   | -          |
|                                         | Huid - Gematigd irriterend | Konijn  | -     | 100 %          | -          |
|                                         | Huid - Gematigd irriterend | Konijn  | -     | 24 uren 500 mg | -          |

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar.

Overgevoeligheid

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar.

Mutageniciteit

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar.

Kankerverwekkendheid

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar.

Giftigheid voor de voortplanting

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar.

Teratogeniciteit

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar.

STOT bij eenmalige blootstelling

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

| Product- /ingrediëntennaam                                                       | Categorie   | Wijze van blootstelling | Doelorganen                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|
| Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, isoalkanen, cyclische stoffen, <2% aromaten | Categorie 3 | -                       | Narcotische werking         |
| n-butylacetaat                                                                   | Categorie 3 | -                       | Narcotische werking         |
| Koolwaterstoffen, C6, isoalkanen, <5% n-hexaan                                   | Categorie 3 | -                       | Narcotische werking         |
| Koolwaterstoffen, C6-C7, isoalkanen, cyclische stoffen, <5% n-hexaan             | Categorie 3 | -                       | Narcotische werking         |
| Koolwaterstoffen, C6-C7, n-alkanen, isoalkanen, cycloalkanen, < 5% n-hexaan      | Categorie 3 | -                       | Narcotische werking         |
| Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics                                 | Categorie 3 | -                       | Narcotische werking         |
| cyclohexaan                                                                      | Categorie 3 | -                       | Narcotische werking         |
| n-hexaan                                                                         | Categorie 3 | -                       | Narcotische werking         |
| Reactiemassa van ethylbenzeen en xyleen                                          | Categorie 3 | -                       | Irritatie van de luchtwegen |

STOT bij herhaalde blootstelling

| Product- /ingrediëntennaam              | Categorie   | Wijze van blootstelling | Doelorganen |
|-----------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| n-hexaan                                | Categorie 2 | -                       | -           |
| Reactiemassa van ethylbenzeen en xyleen | Categorie 2 | -                       | -           |

Gevaar bij inademing

| Product- /ingrediëntennaam                                                       | Resultaat                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, isoalkanen, cyclische stoffen, <2% aromaten | ASPIRATIEGEVAAR - Categorie 1 |
| Koolwaterstoffen, C6, isoalkanen, <5% n-hexaan                                   | ASPIRATIEGEVAAR - Categorie 1 |
| Koolwaterstoffen, C6-C7, isoalkanen, cyclische stoffen, <5% n-hexaan             | ASPIRATIEGEVAAR - Categorie 1 |
| Koolwaterstoffen, C6-C7, n-alkanen, isoalkanen, cycloalkanen, < 5% n-hexaan      | ASPIRATIEGEVAAR - Categorie 1 |
| Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics                                 | ASPIRATIEGEVAAR - Categorie 1 |
| cyclohexaan                                                                      | ASPIRATIEGEVAAR - Categorie 1 |
| n-hexaan                                                                         | ASPIRATIEGEVAAR - Categorie 1 |
| Reactiemassa van ethylbenzeen en xyleen                                          | ASPIRATIEGEVAAR - Categorie 1 |

Informatie over waarschijnlijke blootstellingsrouten : Niet beschikbaar.

Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid

- Oogcontact : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
- Inademing : Kan verzwakking van het centrale zenuwstelsel veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- Huidcontact : Veroorzaakt huidirritatie.
- Inslikken : Kan verzwakking van het centrale zenuwstelsel veroorzaken.

Symptomen die verband houden met de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

|             |                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oogcontact  | : Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:<br>pijn of irritatie<br>tranenvloed<br>roodheid                                                                                                            |
| Inademing   | : Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:<br>irritatie van de luchtwegen<br>hoesten<br>misselijkheid of braken<br>hoofdpijn<br>slaperigheid/moeheid<br>duizeligheid/draaierigheid<br>bewusteloosheid |
| Huidcontact | : Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:<br>irritatie<br>roodheid                                                                                                                                   |
| Inslikken   | : Geen specifieke gegevens.                                                                                                                                                                                |

Uitgestelde en onmiddellijke effecten alsook chronische effecten van kortstondige en langdurige blootstelling

Blootstelling op korte termijn

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Mogelijke directe effecten    | : Niet beschikbaar. |
| Mogelijke vertraagde effecten | : Niet beschikbaar. |

Blootstelling op lange termijn

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Mogelijke directe effecten    | : Niet beschikbaar. |
| Mogelijke vertraagde effecten | : Niet beschikbaar. |

Mogelijke chronische gevolgen voor de gezondheid

Niet beschikbaar.

|                                  |                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Conclusie/Samenvatting           | : Niet beschikbaar.                                            |
| Algemeen                         | : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
| Kankerverwekkendheid             | : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
| Mutageniciteit                   | : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
| Giftigheid voor de voortplanting | : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |

11.2 Informatie over andere gevaren

11.2.1 Hormoonontregelende eigenschappen

Niet beschikbaar.

11.2.2 Overige informatie

Geen aanvullende informatie.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

Er zijn geen gegevens beschikbaar over het mengsel zelf.  
Niet laten wegglopen in het riool of waterlopen.

Het mengsel is beoordeeld aan de hand van de samenvattingsmethode van de CLP Verordening (EC) No 1272/2008 en is aan de hand daarvan ingedeeld voor eco-toxicologische eigenschappen. Zie Secties 2 en 3 voor details.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

| Product- / ingrediëntennaam             | Resultaat                        | Soorten                                                                             | Blootstelling |
|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| n-butylacetaat                          | Acuut LC50 32 mg/l Zeewater      | Crustaceeën - Artemia salina                                                        | 48 uren       |
| cyclohexaan                             | Acuut LC50 62000 µg/l Zoetwater  | Vis - Danio rerio                                                                   | 96 uren       |
|                                         | Acuut LC50 34720 µg/l Zoetwater  | Vis - Lepomis macrochirus                                                           | 96 uren       |
|                                         | Acuut LC50 8300 µg/l Zeewater    | Vis - Morone saxatilis - Jeugdig (jonge vogel, jong geboren dier, pas geboren dier) | 96 uren       |
| n-hexaan                                | Acuut LC50 4530 µg/l Zoetwater   | Vis - Pimephales promelas                                                           | 96 uren       |
|                                         | Acuut LC50 32710 µg/l Zoetwater  | Vis - Pimephales promelas                                                           | 96 uren       |
|                                         | Acuut LC50 42330 µg/l Zoetwater  | Vis - Pimephales promelas                                                           | 96 uren       |
|                                         | Acuut LC50 113000 µg/l Zoetwater | Vis - Oreochromis mossambicus                                                       | 96 uren       |
| Reactiemassa van ethylbenzeen en xyleen | Acuut LC50 2500 µg/l Zoetwater   | Vis - Pimephales promelas                                                           | 96 uren       |
|                                         | Acuut LC50 13400 µg/l Zoetwater  | Vis - Pimephales promelas                                                           | 96 uren       |

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar.

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar.

12.3 Bioaccumulatie

| Product- / ingrediëntennaam                                                      | LogP <sub>ow</sub> | BCF          | Potentieel |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------|
| aardoliegassen, vloeibaar gemaakt                                                | 1.09               | -            | laag       |
| Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, isoalkanen, cyclische stoffen, <2% aromaten | -                  | 10 tot 2500  | hoog       |
| n-butylacetaat                                                                   | 2.3                | -            | laag       |
| cyclohexaan                                                                      | 3.44               | 167          | laag       |
| n-hexaan                                                                         | 4                  | 501.187      | hoog       |
| Reactiemassa van ethylbenzeen en xyleen                                          | 3.12               | 8.1 tot 25.9 | laag       |

12.4 Mobiliteit in de bodem

Scheidingscoëfficiënt aarde/water (K<sub>oc</sub>) : Niet beschikbaar.

Mobiliteit : Niet beschikbaar.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Dit mengsel bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB.

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

Niet beschikbaar.

12.7 Andere schadelijke effecten

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. De lijst van Aanbevolen toepassingen in Rubriek 1 moet worden geraadpleegd voor eventueel beschikbare gebruiksspecifieke informatie die gegeven wordt in de Blootstellingsscenario('s).

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product

- Verwijderingsmethoden

: Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot een minimum te worden beperkt. Het afvoeren van dit product, oplossingen en alle bijproducten dient altijd te geschieden in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van milieubescherming en afvalverwerking en met alle andere regionaal of plaatselijk geldende reglementeringen. Laat overtollige en niet te recyclen producten afvoeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf. Afval mag niet onbewerkt afgevoerd worden via de riolering tenzij volledig conform de eisen van de bevoegde instanties.
- Gevaarlijke Afvalstoffen

: De classificatie van het product komt mogelijk overeen met de criteria van gevaarlijke afvalstoffen.
- Instructies voor verwijdering

: Niet laten weglopen in het riool of waterlopen.  
Verwijderen met inachtneming van alle van toepassing zijnde federale, staats- en lokale regelgeving.  
Als dit product wordt gemengd met andere afvalstoffen, kan het zijn dat de oorspronkelijke afvalcode niet meer van toepassing is en dat de juiste code moet worden toegewezen.  
Neem voor nadere informatie contact op met de instantie in uw gemeente die belast is met afvalverwijdering.

Europese Afvalcatalogus (EAK)

De Europese indeling als afvalstof is voor dit product:

| Afvalcode     | Afvalnotatie                                                                           |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| EWC 08 01 11* | afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat |

Verpakking

- Verwijderingsmethoden

: Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot een minimum te worden beperkt. De lege verpakking moet worden gerecycleerd. Verbranding of storten moet alleen worden overwogen wanneer recyclen niet mogelijk is.
- Instructies voor verwijdering

: Er moet, gebruik makend van de informatie in dit veiligheidsinformatieblad, advies worden ingewonnen over de indeling van lege verpakkingen/containers bij de relevante instantie die belast is met afvalverwijdering.  
Lege verpakkingen/containers moeten worden gesloopt of geschikt worden gemaakt voor hergebruik.  
Verwijder verontreinigde containers in overeenstemming met de plaatselijke of nationale wettelijke bepalingen.
- Speciale voorzorgsmaatregelen

: Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Lege vaten of binnenzak kunnen enig restproduct bevatten. verpakking niet doorboren of verbranden.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

|                                                                     | ADR/RID     | IMDG        |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 14.1 VN-nummer of ID-nummer                                         | UN1950      | UN1950      |
| 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN | SPUITBUSSEN | SPUITBUSSEN |
|                                                                     |             |             |

| RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.3<br>Transportgevaarenklasse (n)                   | 2<br>  | 2.1<br>  |
| 14.4<br>Verpakkingsgroep                              | -                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                            |
| 14.5<br>Milieugevaren                                 | Ja.                                                                                                                                                                      | Marine Pollutant(s):<br>Koolwaterstoffen, C6-C7, n-alkanen, isoalkanen, cycloalkanen, < 5% n-hexaan, Koolwaterstoffen, C6, isoalkanen, <5% n-hexaan                          |

Aanvullende informatie

- ADR/RID : De markering voor een milieugevaarlijke stof is niet vereist bij vervoer van hoeveelheden ≤ 5 L of ≤ 5 kg.  
**Tunnelcode** (D)
- IMDG : De markering voor een stof die vervuילend is voor zee en zeeleven is niet vereist bij vervoer van hoeveelheden ≤ 5 L of ≤ 5 kg.
- 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker : **Transport op eigen terrein:** bij verplaatsing van het product moeten verpakkingen altijd goed gesloten zijn en rechtop staan. Personen die bij deze werkzaamheden betrokken zijn, moeten vooraf geïnformeerd worden over hoe te handelen bij een calamiteit.
- 14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten : Niet van toepassing.

RUBRIEK 15: Regelgeving

- 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel  
**EU Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)**  
**Bijlage XIV - Lijst van stoffen die aan toelating zijn onderworpen**  
**Bijlage XIV**  
Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.  
**Zeer zorgwekkende stoffen**  
Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.
- Bijlage XVII - : Niet van toepassing.  
Beperkingen met betrekking tot de productie, het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en producten
- Overige EU-regelgeving  
VOC (Volume/Volume): : De bepalingen van de Richtlijn 2004/42/EG inzake VOS gelden voor dit product. Raadpleeg het etiket van het product en/of het technisch informatieblad voor meer informatie.  
VOS voor gebruiksklare mengsels : Niet beschikbaar.

RUBRIEK 15: Regelgeving

Industriële emissies : In lijst opgenomen  
(geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) - Lucht

Industriële emissies : In lijst opgenomen  
(geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) - Water

Ozonafbrekende stoffen (1005/2009/EU)

Niet vermeld.

Voorafgaande geïnformeerde toestemming (PIC) (649/2012/EU)

Niet vermeld.

persistente organische verontreinigende

Niet vermeld.

Spuitbussen :

3



Zeer licht ontvlambaar

Seveso directief

Dit product valt onder de Seveso-richtlijn.

Gevaarscriteria

| Categorie |
|-----------|
| P3a<br>E2 |

Internationale regelgeving

Chemische Wapens Conventie Lijst schema's I, II & III chemische stoffen

Niet vermeld.

Montreal protocol

Niet vermeld.

Stockholm conventie over persistente organische vervuilers

Niet vermeld.

Verdrag van Rotterdam inzake de PIC-procedure (Prior Informed Consent: voorafgaande geïnformeerde toestemming)

Niet vermeld.

UNECE Aarhus Protocol over POPs en zware metalen

Niet vermeld.

15.2 : Er is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.  
Chemischeveiligheidsbeoordeling

RUBRIEK 16: Overige informatie

Geeft informatie aan die gewijzigd is sinds de voorgaande uitgave.

- Afkortingen en acroniemen : ATE = Acuut toxiciteitsschatting  
CLP = Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels [Verordening (EG) No. 1272/2008]  
DMEL = afgeleide minimaal effect dosis  
DNEL = De afgeleide dosis zonder effect  
EUH zin = CLP-specifieke gevaarszin  
N/A = Niet beschikbaar  
PBT = Persistent, Bioaccumulatief en Toxisch  
PNEC = Voorspelde geen effect concentratie  
RRN = REACH registratie nummer  
SGG = Segregatiegroep  
zPzB = zeer persistent en zeer bioaccumulatief

Procedure gebruikt voor het afleiden van de indeling in overeenstemming met Verordening (EG) nr.1272/2008 [CLP/GHS]

| Classificatie                                                                              | Rechtvaardiging                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aerosol 1, H222, H229<br>Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H336<br>Aquatic Chronic 2, H411 | Op basis van testgegevens<br>Calculatiemethode<br>Calculatiemethode<br>Calculatiemethode |

Volledige tekst van afgekorte H-zinnen

|                    |                                                                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H220<br>H222, H229 | Zeer licht ontvlambaar gas.<br>Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.                  |
| H225<br>H226       | Licht ontvlambare vloeistof en damp.<br>Ontvlambare vloeistof en damp.                                                              |
| H228<br>H261       | Ontvlambare vaste stof.<br>In contact met water komen ontvlambare gassen vrij.                                                      |
| H280<br>H304       | Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.<br>Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.   |
| H312<br>H315       | Schadelijk bij contact met de huid.<br>Veroorzaakt huidirritatie.                                                                   |
| H319<br>H332       | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.<br>Schadelijk bij inademing.                                                                     |
| H335<br>H336       | Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.<br>Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.                                       |
| H361f<br>H373      | Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.<br>Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. |
| H400<br>H410       | Zeer giftig voor in het water levende organismen.<br>Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.     |
| H411               | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.                                                               |
| H412               | Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.                                                           |
| EUH066             | Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.                                                            |

Volledige tekst van indelingen [CLP/GHS]

RUBRIEK 16: Overige informatie

|                    |                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4       | ACUTE TOXICITEIT - Categorie 4                                                            |
| Aerosol 1          | AEROSOLEN - Categorie 1                                                                   |
| Aquatic Acute 1    | (ACUUT) AQUATISCH GEVAAR OP KORTE TERMIJN - Categorie 1                                   |
| Aquatic Chronic 1  | (CHRONISCH) AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN - Categorie 1                               |
| Aquatic Chronic 2  | (CHRONISCH) AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN - Categorie 2                               |
| Aquatic Chronic 3  | (CHRONISCH) AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN - Categorie 3                               |
| Asp. Tox. 1        | ASPIRATIEGEVAAR - Categorie 1                                                             |
| Eye Irrit. 2       | ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 2                                              |
| Flam. Gas 1A       | ONTVLAMBARE GASSEN - Categorie 1A                                                         |
| Flam. Liq. 2       | ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN - Categorie 2                                                    |
| Flam. Liq. 3       | ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN - Categorie 3                                                    |
| Flam. Sol. 1       | ONTVLAMBARE VASTE STOFFEN - Categorie 1                                                   |
| Press. Gas (Comp.) | GASSEN ONDER DRUK - Samengeperst gas                                                      |
| Repr. 2            | VOORTPLANTINGSTOXICITEIT - Categorie 2                                                    |
| Skin Irrit. 2      | HUIDCORROSIE/-IRRITATIE - Categorie 2                                                     |
| STOT RE 2          | SPECIFIEKE DOELORGAANTOXICITEIT BIJ HERHAALDE BLOOTSTELLING - Categorie 2                 |
| STOT SE 3          | SPECIFIEKE DOELORGAANTOXICITEIT BIJ EENMALIGE BLOOTSTELLING - Categorie 3                 |
| Water-react. 2     | STOFFEN EN MENGSELS DIE IN CONTACT MET WATER ONTVLAMBARE GASSEN ONTWIKKELEN - Categorie 2 |

**Gedrukt op** : 15-4-2025  
**Datum van uitgave/ Revisie datum** : 15-4-2025  
**Datum vorige uitgave** : 2-7-2024  
**Versie** : 3.01  
**Unique ID** : DA7DF488320C1EEEF9CBFF67BE2C509

**Kennisgeving aan de lezer**

BELANGRIJKE OPMERKING: De informatie in dit informatieblad beoogt niet volledig te zijn en het is gebaseerd op de huidige staat van onze kennis en van de heersende wetgeving. Eenieder die dit product gebruikt met een ander doel of een andere bestemming dan die welke specifiek is aanbevolen in het Technisch informatieblad, zonder dat voorafgaande schriftelijke bevestiging van ons is verkregen dat de toepassing van het product geschikt is voor het voor beoogd gebruiksdoel, doet zulks op eigen risico. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde stappen te nemen om te voldoen aan alle vereisten die door lokale wet- en regelgeving worden gesteld. Raadpleeg altijd, indien beschikbaar het Veiligheids –en Technisch informatieblad voor dit product. Elk door ons gegeven advies of enige mededeling door ons gedaan ten aanzien van het product (in het informatieblad of anderszins) is naar ons beste weten juist, maar daarbij we hebben geen invloed op de kwaliteit of de staat van de ondergrond en de vele factoren die het gebruik en de applicatie van het product kunnen beïnvloeden. Om deze redenen aanvaarden wij, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de prestaties van het product noch met betrekking tot enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van het product. Op alle geleverde producten en technische adviezen zijn van toepassing onze standaard verkoopvoorwaarden- en condities.U dient een exemplaar hiervan op te vragen en zorgvuldig te bestuderen. De informatie in dit informatieblad zal van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van ervaringen en ons beleid van voortdurende productontwikkeling. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik van het product te verifiëren of dit informatieblad nog actueel is.

De in dit informatieblad vermelde merkaanduidingen zijn beschermde merken van of zijn gelicentieerd aan Akzo Nobel.

